

HALER NEXT LED INSTRUKCJA MONTAŻU

UWAGA! Montaż powinien być dokonany przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje oraz przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. Przed montażem i konserwacją odłączyć napięcie zasilające.

Oprawę można mocować do stałego podłoża za pośrednictwem załączonych klipsów montażowych lub podwiesić do sufitu za pomocą opcjonalnych linek. Do podłączenia oprawy należy użyć kabla o przekroju przewodów min. 1 mm².

1. Przymocuj klipsy do podłoża za pomocą odpowiednich do rodzaju materiału kołków lub przygotuj linki do zawieszenia oprawy.
2. Użyj płaskiego wkrętaka lub podobnego narzędzia, aby otworzyć komorę z kostką przyłączeniową (rys.2).
3. Przeprowadź przewód zasilający przez dławik uszczelniający.
4. Podłącz przewody : fazowy do zacisku L, neutralny do zacisku N, uziemiający do zacisku uziemienia.
5. Przykręć dławik uszczelniający (rys. 3).
6. Zamknij szczelnie komorę z kostką przyłączeniową zwracając uwagę na właściwą pozycję przykrywkę (rys. 4).
7. Zamocuj oprawę do klipsów lub zawieś na przygotowanych wcześniej linkach.
8. Włącz zasilanie

Specyfikacja: 220-240V 50/60Hz, 40W / 55W, IP65, źródło światła LED niewymienne

