









VOLTEA™

światło zawsze przed Tobą



ROCKER

30W 60W 90W 120W 150W 180W
przemysłowa oprawa LED

100-240V 50/60Hz 	30-180 WAT	PF > 0,9 	115 lm/W	5000K 
Ra 73 	30°x70° 60°x90° 120° 		IP65 	-30÷50°C 



Obudowa ze stopu aluminium pełniąca rolę radiatora, staranne wykończenie



Układ optyczny kształtujący strumień światła, dostępne różne kąty rozsyłu



Modułowa budowa - szeroki zakres dostępnych mocy



Przystosowana do pracy w trudnych warunkach

Napięcie zasilania	100-240V 50/60Hz					
Moc	30W	60W	90W	120W	150W	180W
Współczynnik mocy	>0,9					
Strumień świetlny	>3450 lm	>6900 lm	>10350 lm	>13800 lm	>17250 lm	>20700 lm
Skuteczność	> 115 lm/W					
Temperatura barwowa	5000K					
Stopień odwzorowania barw	Ra > 70					
Kąt świecenia	30°x70°, 60°x90°, 120°					
Klasa ochronności	I					
Stopień szczelności	IP65					
Temperatura otoczenia	-30°C ÷ +50°C					
Wymiary	258x137x102	486x137x102	718x137x102	948x137x102	1178x137x102	718x257x102
Masa	2,2 kg	3,3 kg	4,7 kg	5,8 kg	7,1 kg	8,5 kg

Szeroki zakres zastosowań w pomieszczeniach i na zewnątrz, w gospodarstwach domowych, w obiektach publicznych i przemysłowych. Starannie zaprojektowana i wykończona. Kompaktowa obudowa z wysokiej jakości odlewu aluminiowego pełniąca rolę radiatora odprowadzającego nadmiar ciepła. Wydajne diody LED typu SMD. Dostępne wersje z układami optycznymi o różnych kątach rozsyłu światła: 30°x70°, 60°x90°, 120°. Pałak z regulacją kąta nachylenia umożliwiającą wygodne mocowanie w dowolny sposób. Trwałość źródła światła 50 tys.

