

VOLTEA™

światło zawsze przed Tobą

EKRAN Nova

12W

energooszczędna oprawa LED



220-240V 50/60Hz 	12 WAT	PF 0,7 	108 lm/W	4000K 	Ra 80
120° 		IP 54 	IK 10 	-25÷45°C 	0,87

EKRAN Nova 12W
standard

EKRAN Nova 12W
Numerator



Estetyczna, płaska obudowa. Biała ramka, mleczny klosz z wytrzymałego poliwęglanu.



Możliwość zastosowania oznakowania np. numearacji budynków.



Źródło światła LED o wysokiej wydajności SMD2835.



Możliwy montaż na zewnątrz budynków.

Napięcie zasilania	220-240V 50/60Hz	Szeroki wachlarz zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków. * klosz wykonany z wysokoudarowego poliwęglanu * wysokosprawne diody LED SMD * wysoka klasa szczelności IP54 * opcjonalna personalizowana grafika / oznakowanie numeracji budynku * dostępna wersja z czujnikiem ruchu oraz zmierniczu do pracy automatycznej * trwałość ponad 30 tys. godzin
Moc	12W	
Współczynnik mocy	0,7	
Strumień świetlny	1300 lm	
Skuteczność	108 lm/W	
Temperatura barwowa	4000K	
Stopień odwzorowania barw	Ra 80	
Kąt świecenia	120°	
Klasa ochronności	II	
Odporność na uderzenia	IK10	
Stopień szczelności	IP54	
Zakres temp. pracy	-25 do +40°C	
Wymiary	280 x 280 x 60 mm	
Waga	0,87 kg	

Płaska, nowoczesna oprawa o kwadratowym kształcie z wydajnym, energooszczędnym źródłem światła LED. Polecana do oświetlenia wejść do klatek schodowych, portali, ciągów komunikacyjnych, korytarzy. Konstrukcja z wytrzymałych materiałów o dużej odporności na uderzenia. Może być montowana na dowolnej płaskiej powierzchni. Wysoka klasa szczelności IP54 umożliwia stosowanie oprawy na zewnątrz budynków w miejscach nie narażonych na bezpośredni strumień wody. Dostępna wersja ze spersonalizowaną grafiką pozwala na wykorzystanie plafonu jako podświetlanego oznakowania budynku, a EKRAN Nova Gigamatic-R wyposażony w czujnik ruchu i zmierniczu znajdzie zastosowanie wszędzie tam, gdzie oprawa powinna się włączać i wyłączać automatycznie.

