



Instrukcja montażu oprawy LED COMPACT XL

Instrukcje bezpieczeństwa

Montaż powinien być dokonany przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje oraz przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. Zawsze upewnij się, że zasilanie jest **WYŁĄCZONE** i oprawa nie jest gorąca przed wykonaniem jakiegokolwiek konserwacji, montażu lub demontażu. Nie należy instalować tych opraw w pobliżu źródła ciepła. Upewnij się, że przewody zasilania i śruby są dobrze zamocowane przed podłączeniem zasilania. Oprawa przeznaczona jest do montażu nawierzchniowego.

1. Przed rozpoczęciem montażu odłączyć napięcie zasilające.
2. Przygotować otwory w podłożu do zamocowania oprawy.
3. Odkręcić płytkę na spodzie oprawy, aby uzyskać dostęp do kostki przyłączeniowej.
4. Przeprowadzić przewody zasilające przez otwór w obudowie z dławikiem uszczelniającym i podłączyć do kostki przyłączeniowej.
5. Dokręcić nakrętkę dławika i przykręcić płytkę na spodzie oprawy.
6. Zamocować oprawę na suficie, ścianie lub innej płaskiej powierzchni, za pomocą odpowiednich dla podłoża kołków i wkrętów.
7. Włączyć zasilanie.



Specyfikacja:

220-240V 50/60Hz

5W, 11W

IP64, klasa ochronności II

