

VOLTEA™

światło zawsze przed Tobą



COMPACT XL

5W 11W

Energooszczędna oprawa LED

220-240V 50/60Hz 	5 11 WAT	PF 0,6 PF > 0,7 	104 lm/W	4000K 	Ra 80 	IK 10 	IP 64 		-25÷40°C 	0,18 
--	----------------	---	-------------	--	--	--	--	---	---	---



Mleczny klosz z wysoce odpornego mechanicznie poliwęglanu.



Automatyczna kostka pod pokrywą umożliwia łatwe i szybkie podłączenie przewodów.



Otwory montażowe ułatwiające szybkie i trwałe mocowanie oprawy.



Otwór na przewody z dławnicą zapewniającą zachowanie szczelności.

Napięcie zasilania	220-240V 50/60Hz		Szeroki wachlarz zastosowań wewnątrz budynków np. w piwnicach, korytarzach, przejściach. * zwarta, szczelna konstrukcja * poliwęglanowy klosz * energooszczędne źródło światła LED SMD 2835 * opcjonalnie czujnik ruchu i zmierzchu z możliwością zdalnej zmiany parametrów pracy * dostęp do przyłącza bez otwierania obudowy * automatyczna kostka przyłączeniowa, łatwy montaż * trwałość ponad 30 tys. godzin
Moc	5W	11W	
Współczynnik mocy	0,6	>0,7	
Strumień świetlny	520 lm	1150 lm	
Skuteczność	104 lm/W		
Temperatura barwowa	4000K		
Stopień odwzorowania barw	Ra 80		
Klasa ochronności	II		
Stopień szczelności	IP64		
Odporność na uderzenia	IK10		
Zakres temp. pracy	-25°C do +40°C		
Wymiary	216 x 142 x 79 mm		
Masa	0,18 kg		

Klosz z wysoce odpornego na uszkodzenia mechaniczne poliwęglanu chroni w dużym stopniu lampę przed wandalizmem. Zwarta konstrukcja o wysokiej klasie szczelności utrudnia próby otwarcia przez osoby niepowołane i skutecznie chroni wnętrze oprawy przed wszelkiego rodzaju zanieczyszczeniami i wilgocią. Energooszczędne źródło światła LED SMD 2835. Dostępna również wersja z czujnikiem ruchu i zmierzchu i możliwości zdalnej zmiany parametrów pracy za pomocą pilota COMPACT XL Duomatic-R. Montaż na ścianie lub suficie. Oprawa może być montowana bezpośrednio na powierzchniach normalnie palnych.

